

Ventilazione	<i>Cooling</i>	IC06-IC17-IC37	ML 315 M
Protezione	<i>Protection</i>	IP23 S	
Potenza eccitazione	<i>Excitation power</i>	4300 W	
Inerzia	<i>Inertia</i>	9,8 Kgm2	
Velocità massima meccanica	<i>Maximum mechanical speed</i>	2500 rpm	
Massa	<i>Mass</i>	2370 Kg	

Codice Code	Velocità base [rpm] Base speed [rpm]			Potenza Power [KW]	Corrente Current [A]	Rendimento Efficiency [%]	Resistenza Resistance [Ohm]	Induttanza Inductance [mH]	Coppia Torque [Nm]
	400V	440V	520V						
1	320	352	416	150	446	84,1	0,108	2,42	4475
				165	441	85			
				195	434	86,5			
2	380	418	494	180	523	86	0,083	1,85	4520
				198	517	87			
				234	514	87,5			
3	450	495	585	215	609	88,2	0,06	1,35	4560
				237	601	89,5			
				280	594	90,5			
4	500	550	650	237	663	89,4	0,048	1,04	4525
				261	655	90,5			
				308	651	91			
5	580	638	754	273	750	91	0,036	0,8	4495
				300	740	92,2			
				355	734	93			
6	680	748	884	320	870	92	0,027	0,59	4494
				352	862	92,8			
				416	856	93,5			
7	800	880	1040	375	1006	93,2	0,021	0,45	4475
				413	997	94			
				488	991	94,6			
8	950	1045	1235	442	1172	94,3	0,015	0,33	4440
				486	1163	95			
				575	1157	95,5			
9	1050	1155	1365	486	1282	94,8	0,012	0,27	4420
				535	1275	95,3			
				632	1267	95,9			
10	1220	1342	1586	562	1471	95,5	0,009	0,2	4440
				618	1467	95,8			
				731	1464	96			